

TXX Series Technical Specs

Model	Nom Imped.	Fs (Hz)	Re (Ohm)	Le (mH)	QMS	QES	QTS	VAS cu.ft	VAS liter	Power Watts RMS	Power Watts Peak	SPL db@ 1w/1m	X-Max inches	X-Max (mm)	Max Vented	Port Round	Min Vented	Port Round	Max Sealed	Min Sealed
-------	------------	---------	----------	---------	-----	-----	-----	-----------	-----------	-----------------	------------------	---------------	--------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

TXX-APSW Series

APSW-1000	4	36	3.6	1.17	1.6	0.57	0.44	1.6	45	250	500	88	0.27	7						
-----------	---	----	-----	------	-----	------	------	-----	----	-----	-----	----	------	---	--	--	--	--	--	--

TXX-SQ Series

SQ1200	2x2	54	2x1.8	1.85	1.62	0.5	0.41	.5	14	1000	2000	98	0.438	12.5						
SQ1500	2x2	54	2x1.8	2.11	1.05	0.49	0.40	1.2	35	1200	2500	99	0.438	12.5						

TXX-AP Series (all colors)

AP10	2x2	35	2x1.8	5.6	5.95	0.48	0.45	1.0	28	600	1200	90	0.55	14	1.8	2 X 6	1.0	2 X 4	1.5	0.9
AP12	2x2	30	2x1.8	5.5	6.55	0.48	0.44	1.84	51.5	800	1600	96	0.55	14	3.0	3 X 8	1.8	3 X 6	2.5	1.5
AP15	2x2	25	2x1.8	5.3	7.53	0.48	0.42	3.57	100	1000	2000	98.3	0.45	13	4.0	3 X 10	3.5	3 X 8	3.5	3.0

TXX-BD Series

BC10	2x2	30	2x1.8	5.6	5.95	0.53	0.49	1.0	28	550	1100	88	0.55	14	1.8	2 X 6	1.0	2 X 4	1.5	0.9
BD12	2x2	26	2x1.8	5.5	6.55	0.49	0.46	1.75	50	700	1400	90	0.55	14	3.0	3 X 8	1.8	3 X 6	2.5	1.5
BC15	2x2	22	2x1.8	5.3	7.53	0.49	0.45	4.29	109	850	1700	94	0.46	13	4.0	3 X 10	3.5	3 X 8	3.5	3.0